

MĚSTYS VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
Veřejná zakázka malého rozsahu na akci:
Výběrové řízení na dodavatele dopravního automobilu pro JSDH Veverská Bítýška

MĚSTYS VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
NÁMĚSTÍ NA MĚSTEČKU 72
664 71 VEVERSKÁ BÍTÝŠKA

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu městyse Veverská Bítýška

Tato veřejná zakázka je zadávána postupem mimo režim zákona – zakázka malého rozsahu na dodávky a služby, zadávaná dle Směrnice městyse Veverská Bítýška č.1/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Předmět zakázky:

Pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností od 3000 do 3500 kg (dále jen „DA“) pro JSDH Veverská Bítýška.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 743 802,00 Kč bez DPH

Zadavatel	Městys Veverská Bítýška
Právní forma	Obec
IČ	282804
Adresa	Náměstí Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška
Kontaktní osoba	Josef Mífek, starosta městyse
Evidenční číslo zakázky	M-VB-2017-1
E-mail	ouvb@obecveverskabityska.cz
Telefon	549420397

1) Druh a předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu – na dodávky

2) Předmět veřejné zakázky

Pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností od 3000 do 3500 kg dále jen „DA“ pro JSDH Veverská Bítýška.

3) Podklad pro zpracování nabídky

Specifikace a technické podmínky pro dopravní automobil (viz bod 11).

4) Lhůta pro zpracování nabídky

Lhůta pro doručení nabídek končí dnem **26.4.2017** ve 12.00 hodin. Místem pro doručení nabídek je adresa zadavatele. Nabídku uchazeč předloží v úřední dny v době od 8.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 16.30 hod. na podatelně Úřadu městysu Veverská Bítýška, nebo zašle na adresu zadavatele. Nabídky, které budou předloženy po uplynutí této lhůty, zadavatel nezařadí do výběrového řízení a vrátí je zpět v neporušené obálce. Rozhodující pro uznání nabídky je razítko doručení na podatelnu.

5) Obsah, forma, označení a způsob podání nabídky

Uchazeč předloží nabídku písemně, v českém jazyce, v jednom vyhotovení, v uzavřené obálce opatřené v místě uzavření razítkem s podpisem oprávněného zástupce uchazeče. Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány a předloženy v nerozebíratelné formě. Nabídka musí obsahovat:

- Podepsaný krycí list nabídky
- Doklady o prokázání kvalifikačních předpokladů
- Návrh smlouvy

Obálka bude označena nápisem:

„Neotvírat „ Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Veverská Bítýška“

6) Termín dodání

Nejpozději do **31.10.2017**.

7) Požadavky na prokázání kvalifikace

Pro doložení základní způsobilosti uchazeč doloží:

- čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti dle § 74 a § 75 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Pro doložení profesní způsobilosti uchazeč doloží prostou kopii:

- dokladu dle § 77 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Pro doložení technických kvalifikačních předpokladů dále uchazeč v nabídce prokáže zkušenosti předložením seznamu minimálně tří zakázek obdobného charakteru, jako je předmět zadávacího řízení, a které uchazeč úspěšně realizoval. Uvede zde též kontakty na získání referencí o těchto zakázkách.

8) Hodnotící kritéria

Hodnocení a posouzení nabídek bude provedeno dle ekonomické výhodnosti pomocí dílčích kritérií **cena, délka záruční doby a závazný termín dodání předmětu zakázky.**

Dílčí hodnotící kritéria, na základě kterých budou nabídky hodnoceny:

Kritérium	Jednotka kritéria	Hodnota dílčího kritéria
Cena	Kč	70,00%
Délka záruční doby	měsíc	20,00%
Termín dodání předmětu zakázky	den/měsíc/rok	10,00%

Hodnotícím kritériem nabídek ve výběrovém řízení je ekonomická výhodnost nabídky dle následujících

- a) nabídková cena, která bude uvedena v korunách českých v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH **váha 70 %**
- b) délka záruční doby předmětu veřejné zakázky **váha 20 %**
- c) termín dodání předmětu zakázky **váha 10 %**

9) Informace o výsledku výběrového řízení

Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni do 7 dnů telefonicky nebo elektronickou poštou, následně písemně.

10) Základní způsobilost

(1) Způsobilým **není** dodavatel, který

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

(2) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

(3) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

(4) Zadavatel může v zadávací dokumentaci stanovit, že podmínku podle odstavce 1 písm. a) musí splňovat také jiné osoby, než které jsou uvedeny v odstavci 2; může se jednat pouze o osoby, které mají v rámci struktury dodavatele práva spojená se zastupováním, rozhodováním nebo kontrolou dodavatele.

Prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).

11) Specifikace a technické podmínky dopravního automobilu

Technické podmínky pro dopravní automobil a specifikace

11.1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním, kategorie 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3 500 kg (dále jen „DA“).

11.2. DA splňující požadavky:

- a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz).
- b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku.
- c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů.

11.3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:

K bodu 9 a 14 přílohy č. 1

- DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA – 12 V. Součástí dodávky je příslušný protikus.

K bodu 10 přílohy č. 1

- S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000kg⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti DA.

K bodu 13 přílohy č. 1

- Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem CM 360, výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá zadavatel. Analogová radiostanice splňuje požadavky přílohy č. 1 – Technické podmínky radiostanice, Vyhlášky č. 69/2014 Sb., O technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.

K bodu 16 přílohy č. 1

- DA je vybaven dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světloometu nejméně 1 300 lm. Požární světlometry mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlometry, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.4

K bodu 16 přílohy č. 1

- Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby

K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

- Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

K bodu 20 přílohy č. 1

- Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.

K bodu 22 přílohy č. 1

- Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

K bodu 22 přílohy č. 1

- Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem CP 160, výrobce Motorola, úchyty pro montáž dodá výrobce DA.

K bodu 22 přílohy č. 1

- Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s typem SURVIVOR LED, výrobce StreamLight, úchyty pro montáž dodá výrobce DA.

K bodu 22 přílohy č. 1

- DA je v kabině osádky vybaven:

autorádiem a v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.

K bodu 23 přílohy č. 1

- Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

K bodu 26 přílohy č. 1

- Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

K bodu 35 přílohy č. 1

- Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.

K bodu 36 přílohy č. 1

- Pro barevnou úpravu DA je použita barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.

K bodu 37 přílohy č. 1

- V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text: „ SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce, „ VEVERSKÁ BÍTÝŠKA“.

K bodu 42 přílohy č. 1

- Na přední části karoserie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

- Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

K bodu 7 přílohy č. 2

- DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

K bodu 8 přílohy č. 2

- Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientovaná po směru jízdy.

11.4. DA je vybaven následujícím vybavením požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá výrobce DA (dodavatel), s výjimkou vybavení požárního příslušenství označených textem „**dodá zadavatel**“:

- lékárnička velikost III v batohu/kufru	1 ks
- požární světlo 12 V s kloubovým držákem	2 ks
- přenosný hasicí přístroj CO ₂ 89B	1 ks
- přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B	1 ks
- ruční radiostanice typu CP 160, výrobce Motorola – dodá zadavatel	2 ks
- ruční svítidla s dobíjecími akumulátory kompatibilní s typem Survivor LED, výrobce StreamLight	2 ks
- ruční vyprošťovací nástroj	1 ks
- rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	12 párů
- vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2 ks
- vytyčovací červenobílá páska 500 m	1 ks

11.5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.

11.6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karoserie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:

- umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg.
- má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.

11.7. DA je konstruován s uspořádáním 4 x 2.

11.8. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.

11.9. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.

11.10. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.

11.11. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, přibalem.

11.12. Pro výrobu DA se používá nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

11.13. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.

11.14. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

11.15. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

12) Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- a) odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem
- b) zadávací řízení na zakázku kdykoliv zrušit, nejpozději však do uzavření smlouvy
- c) nevracet uchazečům podané nabídky
- d) neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na veřejnou zakázku
- e) neposkytovat finanční zálohu na předmět zakázky
- f) upravit rozsah předmětu plnění dle výše finančních prostředků, které má zadavatel k dispozici
- g) upravit smlouvu o dílo po dohodě s uchazečem (netýká se hodnotících kritérií)


13) Požadavky na varianty

Zadavatel nepřipouští variantní technické řešení.


Kontaktní osobou zadavatele je Josef Mífek (tel: 549 420 397), ouvb@obecveverskabityska.cz

Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit kdykoliv, nejpozději však do uzavření smlouvy.

Ve Veverské Bítýšce dne 10.4.2017


.....
Josef Mífek, starosta městyse
MĚSTYS ①
VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
664 71

Vyvěšeno dne: 11.4.2017

MĚSTYS ①
VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
664 71


Sňato dne: